

“五防”储能锂电池 MPS-680 具有良好的防水、防潮、防尘、防爆、防震性能，内部采用原装进口 18650 电芯组合而成，保护板具有短路、过流、过放、过充电保护，为客户使用提供了安全保障。

外箱采用美国派力肯 1200 系列安全箱，可很好的保护内部电池组不受震动损坏。箱体防水、防冲击、防尘。专利设计的伞状排气阀在防水的同时可保持内外气压一致，锁扣坚固，箱体易于打开和关闭，不会意外弹开。箱体采用保密配方的聚丙烯混合树脂注塑而成，内部面板采用高品质铝合金材料加工而成，不仅强度高而且重量轻。

电池型号：MPS-680

标称电压：25.9V（7 串）

额定容量：26.8Ah

电池尺寸：以实物为准

保护功能：过充、过放、过流、短路、过温保护等

电池品牌：福瑞祥/Ferex

产品优势：定制开发、工厂直销、品牌电芯、保护板自主研发、成熟稳定可靠的生产工艺

应用领域：ARRI、RED、SONY 等摄影机，专业摄像机，具有 DC12V 输入的户外设备，以及 DC5V 供电的便携移动设备（手机/PAD）

同类产品：440Wh、520Wh、620Wh 等

NO.	名称	规格参数
1	型号	五防便携式储能锂电 MPS-680
2	标称电压(可定制)	25.9V
3	额定容量(可定制)	20Ah
4	组合方式	7S8P
5	最高电压	29.4V ± 0.25V
6	最低电压	21.0V ± 0.25V
7	持续工作电流	≤6A
8	最大瞬态电流	≤400A
9	过充保护电压	4.20V ± 0.025V / Cell
10	过放保护电压	3.00V ± 0.025V / Cell
11	充电模式	恒流恒压( CC-CV )
12	充电电流	≤5A
13	充电温度范围	0~45℃ / 45~85%RH
14	放电温度范围	-25~45℃ / 45~85%RH

---

15	外壳（可定制）	专用外壳
16	插头（可定制）	如实物
17	外形尺寸（可定制）	270*246*124mm
18	重量	≤15.0Kg