

阳春三月，万物复苏，唯品佳科技接到中国最大通讯设备制造商一款定制化电池需求，经过评估，客户要求比较特殊，交期急迫。压力很大。

公司顶住压力，经过 10 天的加班加点，终于在客户要求期限内按时出货。经过此次事件，让我们在电池应用领域又上一个新的台阶，让我们的定制化能力进一步提升，

未来我们将一如既往，以客户为中心，以服务为根基，尽全力满足每一位客户要求。

该电池组由磷酸铁锂动力电芯串并组成，两路输出(48V 直流和 220V 交流)，输入为 60V110Ah，用于车载设备供电。

规格参数：

NO.	名称	规格参数
1	型号	48700DL
2	标称电压(可定制)	48V
3	额定容量(可定制)	700Ah
4	组合方式	16S7P
5	最高电压	58.4V ± 0.25V
6	最低电压	40.0V ± 0.25V
7	持续工作电流	≤200A
8	最大瞬态电流	≤400A
9	过充保护电压	3.65V ± 0.025V / Cell
10	过放保护电压	2.75V ± 0.025V / Cell
11	充电模式	恒流恒压( CC-CV )
12	充电电流	≤110A
13	充电温度范围	0~45℃ / 45~85%RH
14	放电温度范围	-25~45℃ / 45~85%RH
15	外壳(可定制)	金属外壳
16	插头(可定制)	安德生插头
17	外形尺寸(可定制)	1700*640*230mm
18	重量	≤380.0Kg